Montageanleitung zur Verarbeitung des Antennendurchgangziegels

Der Ton-Antennendurchgangziegel wird fachgerecht in die Dachfläche eingedeckt.

Der jeweilige Durchgang wird auf der Unterdachbahn angezeichnet und daraufhin entsprechend geöffnet.

Der Durchmesser des Antennenrohres wird auf die EPDM-Unterdachmanschette übertragen und ausgeschnitten. Der jeweilige Durchmesser an der Manschette sollte ca. 0,5 cm kleiner gewählt werden als der Durchmesser der Durchdringung, um einen perfekten Anschluss zwischen Durchführung und EPDM-Unterdachmanschette zu erhalten. Durchdringungen bis zu 105 mm möglich.

Das Antennenrohr wird durch die EPDM-Manschette durchgeführt. Der unterseitige Abziehstreifen wird entfernt und die EPDM-Unterdachmanschette in Kombination mit der Durchdringung auf die Unterdachbahn vollflächig und rautenförmig (Spitze nach oben) aufgeklebt. Bei der Ausführung mit der CREATON Unterdachbahn QUATTRO als wasserdichtes Unterdach ist es notwendig, dass die zu verklebende Fläche im Vorfeld mit dem CREATON QuellSchweißMittel gereinigt wird. Nach dem Verkleben ist es ratsam, die Manschette mit dem CREATON SpezialKLeber SKL zusätzlich zu versiegeln. Die verklebte Fläche muss sauber und trocken sowie frei von jeglichen trennenden Schichten und anderen Verunreinigungen sein. Holzweichfaserplatten müssen vor der Verklebung mit einem Primer vorgestrichen werden.

Der Antennendurchgang wird in die Dachfläche eingedeckt. Die Gummimanschette wird nach dem Durchmesser des Antennenrohres ausgeschnitten (max. 65 mm) und fest auf den Antennendurchgang aufgesetzt.

Der Antennenmast wird im Innenraum befestigt.

Der Anschluss an die Dampfsperre bzw. Luftdichtheitsschicht sowie an die Wärmedämmung erfolgt nach den Angaben des Regelwerks des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

Die Einsatzbereiche der einzelnen Dachziegelmodelle entnehmen Sie bitte der folgenden Seite.

Dachneigungsgrenzen für Antennenziegel

CREATON Tondachziegelmodell	Dachneigungsgrenzen
	
„MAGNUM“	10° bis 55°
„BALANCE“	10° bis 55°
„FUTURA“	10° bis 55°
„PREMION“	10° bis 55°
„VIVA“	10° bis 55°
„MZ3“	10° bis 55°
„HARMONIE“	10° bis 55°
„TERRA OPTIMA“	10° bis 55°
„GRATUS“	10° bis 55°
„ELEGANZ“	10° bis 55°
„DOMINO“	10° bis 50°
„RAPIDO“	10° bis 55°
„RATIO“	10° bis 55°
„RUSTICO“	10° bis 55°
„SINFONIE“	10° bis 55°
„MELODIE“	10° bis 50°
„MAXIMA“	10° bis 50°
„ROMANO“	10° bis 50°
„ANTICO“	nicht im Programm
„HERZZIEGEL“	10° bis 55°
Biberschwanzziegel	10° bis 55°