

Dächer, die's drauf haben

NELSKAMP

NIBRA[®] -MS 5 Drei-Muldenfalz-Ziegel

+++ BITTE BEACHTEN! +++

Neue Anforderungen bei den
Zusatzmaßnahmen.

+++ BITTE BEACHTEN! +++

IMMER AKTUELL!
Alle Technischen Daten sowie
Informationen zur Windsogsicherung
unter www.NELSKAMP.de

Nibra[®]

Der NIBRA® -MS 5 Drei-Muldenfalz-Ziegel. (Verschiebeziegel)



Sein Vorbild ist der Doppelmuldenfalz-Ziegel, ein Klassiker auf landwirtschaftlichen und historischen Gebäuden.

Der MS 5 setzt die Tradition mit 3 Mulden fort und passt als Großflächenziegel genauso in die Modernisierung alter Gebäude und Hallen wie in Neubaupläne mit charakteristischer Dachgestaltung.

Der MS 5 ist als Verschiebeziegel mit einem Schiebebereich von ca. 10 cm ausgelegt.

Dadurch wird die Verlegung erleichtert und bei der Modernisierung kann, soweit tragfähig, die vorhandene Dachkonstruktion genutzt werden.

Der MS 5 im Detail:

- Verfalzter Press-Dachziegel nach DIN/EN 1304 mit weit besserer Güteeigenschaft als gefordert
- Wasserundurchlässig, frostbeständig, atmungsaktiv
- 6,8 kg pro Ziegel
- Bedarf je nach Lattmaß ca. 5,6 - 6,5 Stück pro m²



NIBRA®-Ziegel werden aus Westerwälder Ton in keramischer Qualität gefertigt. Die damit verbundene geringe Wasseraufnahme von unter 3% und extreme Frostsicherheit sind Voraussetzungen für die Langlebigkeit der NIBRA®-Ziegel



Die Farben.



(01) naturrot



(02) rot engobiert



(03) altfarben engobiert

Farbabweichungen: Unsere Dachziegel sind umweltfreundliche Baustoffe. Mit dem Einsatz natürlicher Rohstoffe kann es zu Farbabweichungen kommen. Dies ist besonders bei naturroten Ziegeln zu beachten, da sich die Brennfarbe allein aus naturbelassenen Rohstoffen ohne Zusätzen von farbändernden Metalloxiden ergibt. In der Farbwiedergabe sind aus drucktechnischen Gründen Abweichungen möglich.


Oberflächen Dachziegel: Transportbedingt sind kleinere Beeinträchtigungen der Oberflächen möglich. Die Qualität der Ziegel wird dadurch nicht beeinträchtigt.


Das Programm.


Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör


reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation. Auf unseren Internetseiten www.nelskamp.de finden Sie das komplette Programm zu jedem Ziegel.


	Ganzer Ziegel (bei Bedarf auch mit Nagelloch erhältlich*) Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm Gewicht: ~ 6,8 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm Bedarf: ~ 5,6 - 6,5 Stück/m ²
--	--	--


	1/3 Ziegel Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 15,3 cm Gewicht: ~ 3,2 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 11,0 cm Bedarf: ~ 2,0 Stück/m
--	---	---


	Doppelrempel* Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 15,0 cm Gewicht: ~ 4,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 15,0 cm Bedarf: ~ 1,9 Stück/m
--	--	---


	Verschiebe-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 13,0 cm Gewicht: ~ 5,2 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 11,0 cm Bedarf: ~ 1,9 Stück/m
--	--	---


	Verschiebe-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 13,0 cm Gewicht: ~ 5,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 6,8 cm Bedarf: ~ 1,9 Stück/m
--	---	--


	Firstziegel Standard ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 3,6 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m
--	---	--


	Firstanfang Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
---	---	---


	Firstende Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 41,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
--	---	---


	Gratanfang Standard Länge: ~ 49,0 cm Breite: ~ 24,5 cm Gewicht: ~ 3,5 kg	Decklänge: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell
--	--	--


	Walmkappe Universal (auch mit vier Abgängen erhältlich) Gewicht: ~ 4,5 kg	Bedarf: individuell
--	---	---------------------


	Walmkappe mit vier Abgängen Gewicht: ~ 6,3 kg	Bedarf: individuell
--	---	---------------------


	Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 20 cm²) Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm Gewicht: ~ 6,8 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm Bedarf: individuell
--	---	---


	Pultziegel* Länge: individuell Breite: ~ 37,4 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 33,2 cm
--	---	---


	Pult-Ortgangziegel mit Aussensteg links* Länge: individuell Breite: ~ 13,0 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 11,0 cm
--	--	---


	Pult-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts* Länge: individuell Breite: ~ 13,0 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 6,8 cm
--	---	--


	Keramik-Antennenziegel Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm Gewicht: ~ 6,7 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm
--	---	--


	Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe DN 125/150 und passendem Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm Gewicht: ~ 6,8 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm Bedarf: individuell
--	--	---


	Keramik-Thermenabgas-Durchgangziegel mit Universal-manschette (ø max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar*) Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm
---	---	--


	Lichtpfanne „Acrylglas“ Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm Gewicht: ~ 0,6 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm Bedarf: individuell
---	--	---


	Keramik-Solar-Durchgangziegel bis ø 70 mm Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm Gewicht: ~ 8,3 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm ø : ≤ 70 mm
---	--	---


	Alu-Solar-Trägerpfanne** Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm Gewicht: ~ 2,9 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm Bedarf: individuell
---	---	---


	2 Alu-Laufrostpfanne, beschichtet Breite: ~ 25,0 cm Länge: 40,0; 80,0 cm	
---	---	--


	Alu-Grundpfanne mit Einzeltritt Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm Gewicht: ~ 2,5 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm Bedarf: individuell
---	--	---


	Alu-Grundpfanne mit Doppelrohrhalterung* Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm Gewicht: ~ 2,8 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm Bedarf: individuell
--	---	---


	Alu-Pfanne mit Rundholzhalterung Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm Gewicht: ~ 3,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm Bedarf: individuell
---	---	---


	Alu-Pfanne mit Schneefangstütze Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm Gewicht: ~ 3,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm Bedarf: individuell
---	--	---


	Stahldachfenster, beschichtet, 4-pfännig, acrylverglasst Länge: ~ 91,0 cm Breite: ~ 83,0 cm	Ausstieg: 45,0 x 85,0 cm Gewicht: ~ 10,0 kg
---	--	--


	wingopan wra-tt-Dachfenster einschl. Eindeckrahmen Länge: ~ 78,0 cm Breite: ~ 55,0 cm	Öffnung: nach oben Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm Isolierglas: U _e =1,0 W/m ² K
---	--	---


	Traufenzuluftelement ~ 1,1 Stück/m	
---	--	--

	First-/Gratlattenhalter	
---	--------------------------------	--

	First- bzw. Gratklammer für Firstziegel Standard	
---	---	--

	First-/Gratrolle Necoroll Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 30 cm, ~ 34 cm Anthrazit, Rot	
---	--	--

	KupferRoll/AluRoll 2000 Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm, Lüftungsquerschnitt: dauerhaft nach DIN 4108, Teil 3 Kupfer natur/Anthrazit, Rot	
---	---	--

	Multi-Sturmkrallen Sturmklammer Nr. 456/005 für Lattung 30 x 50 ZiAl [1] Sturmklammer Nr. 456/013 für Lattung 40 x 60 ZiAl [1] Sturmklammer Nr. 409/009 V2A [2]	
---	---	--

Die Verlegung des NIBRA® - MS 5 Drei-Muldenfalz-Ziegel.

Verlegeart: Reihendeckung oder Verbanddeckung

Technische Daten

Dachziegel	NIBRA®-MS 5 Drei-Muldenfalz-Ziegel
Hersteller	Nelskamp (D)
Gesamtlänge	~ 59,5 cm
Gesamtbreite	~ 37,6 cm
Decklänge	~ 46,0 - 54,0 cm
mittl. Deckbreite	~ 33,2 cm
Bedarf pro m ²	~ 5,6 - 6,5 Stück (je nach Lattmaß)
Gewicht je Ziegel	~ 6,8 kg
Gewicht pro m ²	min. ~ 38,08 kg (je nach Lattmaß)
Regeldachneigung	22°
Sturmklammern:	
Multi-Sturmkralle	
Seitenfalzklammer (Einhängen)	456/005 für Lattung 30 x 50 mm ZIAL
Seitenfalzklammer (Einhängen)	456/013 für Lattung 40 x 60 mm ZIAL
Seitenfalzklammer (Einschlagen)	409/009



Verlegung!

Für die Verlegung unserer Dachziegel gelten:

- die NELSKAMP-Herstellervorschriften. Diese können punktuell von den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks abweichen und sind vorrangig zu beachten (Verlegeanleitung). Bei den Detail-Abbildungen handelt es sich um Empfehlungen. Diese sind vorrangig zu betrachten. Weitere funktionale Ausführungen entsprechend den Fachregeln sind selbstverständlich möglich.
- die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (Regeln für Deckungen mit Dachziegeln).
- die VOB (Dachziegeldeckung).

Materialbedarf für die Eindeckung

Dachlatten	~ 2,2 m/m ² * (*inkl. 10% Verschnitt)
Konterlatten	~ 1,7 m/m ² * (*inkl. 10% Verschnitt)
Dachziegel	~ 5,6 - 6,5 Stück/m ²
Verpackungseinheiten*	
Ziegel pro Palette	120 Stück
Ziegel pro Stange	20 Stück
1/3 Ziegel	individuell
Ortgangziegel	~ 1,9 Stück/m
Doppelkremper	~ 1,9 Stück/m nur für linke Dachseite
First bzw. Gratziegel	~ 2,7 Stück/m
KupferRoll/AluRoll 2000/ Necoroll (5 m pro Rolle)	nach Bedarf
First-/Gratklammer	1,0 Stück je Firstziegel
Holzschrauben	1,0 Stück je Firstziegel d = 4,5 mm Einschraubtiefe: 24 mm
First- bzw. Gratfangsziegel	1,0 Stück je First- o. Gratfang
Firstendziegel	1,0 Stück je Firstende
Firstlattenhalter	1,0 Stück je Sparren
Gratlattenhalter	1,0 Stück/ ~ 70 cm
Traufenzuluftelement	~ 1,1 Stück/m Zuluft ~ 200 cm ² /m

* gilt nur für Auslieferungen innerhalb Deutschlands



Betretungshinweise

Betretungshinweise während der Verarbeitung oder Wartung. Der optimale Belastungspunkt befindet sich direkt unterhalb der Höhenüberdeckung.

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen beim NIBRA® - MS 5 Drei-Muldenfalz-Ziegel. Grundlage: Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

Zusätzlich erforderlich: Die Nelskamp Unterspann-/Unterdeckbahn 450 Z (oder gleichwertig). Ausführliche Informationen siehe "Maßnahmen zur dauerhaften Durchsturzsisicherheit"



Bei tragfähigen, dauerhaft durchsturzsisicheren Unterlagen / Unterkonstruktionen (z. B. Holzschalung oder Aufsparrendämmung), können die herkömmlichen Zusatzmaßnahmen laut Fachregeln für Dachdeckungen verwendet werden.


Dachneigung	Erhöhte Anforderungen			
	Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse - technische Anlagen			
	keine weitere erhöhte Anforderung	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderung	drei weitere erhöhte Anforderung
≥ 22°	NELSKAMP 450 Z (o. gleichwertig) Unterspannung Klasse 6	NELSKAMP 450 Z (o. gleichwertig) Unterspannung Klasse 6	NELSKAMP 450 Z (o. gleichwertig) überlappte Unterdeckung Klasse 5 oder nahtgesicherte Unterspannung Klasse 4	NELSKAMP 450 Z (o. gleichwertig) verklebte Unterdeckung überdeckte Unterdeckung nahtgesicherte Unterspannung Klasse 4
≥ 18°	NELSKAMP 450 Z (o. gleichwertig) verklebte Unterdeckung überdeckte Unterdeckung nahtgesicherte Unterspannung Klasse 4	NELSKAMP 450 Z (o. gleichwertig) verklebte Unterdeckung überdeckte Unterdeckung nahtgesicherte Unterspannung Klasse 4	NELSKAMP 450 Z (o. gleichwertig) naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung naht- und perforationsgesicherte Unterspannung Klasse 3	NELSKAMP 450 Z (o. gleichwertig) naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung naht- und perforationsgesicherte Unterspannung Klasse 3

Minstdachneigung 18°



Die beschriebene Minstdachneigung bezieht sich auf die Hauptdachfläche(n). Für kleinere Teilbereiche, wie z. B. Gauben, gelten die gewohnten Untergrenzen und Zusatzmaßnahmen gemäß den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Bei geplanter Unterschreitung der Minstdachneigung bitte Rücksprache mit der NELSKAMP-Anwendungstechnik zwecks technischer Prüfung des Einzelfalls.

Maßnahmen zur dauerhaften Durchsturzsisicherheit (Lichter Abstand der Dachlatten)




Der NELSKAMP - Großziegel NIBRA® MS 5 wird mit einem lichten Abstand der Dachlatten > 40,4 cm verlegt. Aus diesem Grund sind dauerhafte, durchsturzsisichernde Maßnahmen vorzunehmen! (geänderte DIN-Norm, Stand: 12/2013)

Dies können z.B. tragfähige geschalte Unterkonstruktionen, geprüfte Dämmsysteme sowie Unterspann-/Unterdeckbahnen mit einer Zugfestigkeit von ≥ 450 N/5 cm sein.

Ausführliche Informationen zu den „Maßnahmen zur dauerhaften Durchsturzsisicherheit“ entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung oder dem Info-Flyer unter www.nelskamp.de

Deckbreiten



Einlattung der Dachfläche in Verbindung mit Firstrollen (Trocken-First)

Traglattung:


Folgende Querschnitte müssen mindestens verwendet werden:
(Regeln für Dachdeckungen, Hinweise Holz und Holzwerkstoffe)

Nennquerschnitte von Traglatten	Sparrenabstände (Achismaß)	Sortierklasse
40 x 60 mm	≤ 100 cm	S 10
30 x 50 mm	≤ 80 cm	S 10

Konterlattung:

Empfohlene Dicken von Konterlatten laut Regeln für Dachdeckungen (Hinweise Holz und Holzwerkstoffe):


Sparrenlänge	Empfohlene Dicke
bis 8 m	24 mm
bis 12 m	30 mm
über 12 m	40 mm



Details Traufausbildung


Die Maßangaben sind Planungswerte und je nach Konstruktion und örtlichen Gegebenheiten vor der Verlegung zu prüfen.

1 mit Rinne u. Lüftungselement




2 hochhängende Rinne (Empfehlung für flache Dachneigungen < 22°)

Ziegelüberstand in Rinne max. 1/3 der Rinnenbreite




Details First/Grat



Details Ortgang



Zusatzbefestigungsprinzip linker Ortgang



- 1 Gehören zur Lieferung jedes linken Ortgangziegels: Klammer, Dübel SX 5 und Kreuzschlitzschraube VA 3,5 x 25 mm (komplett vormontiert); Holzschraube VA 4,5 x 45 mm zur Ortgangbefestigung.
- 2 Wie gewohnt den Ortgangziegel mit der Holzschraube VA 4,5 x 45 mm mindestens 24 mm tief in der Lattung befestigen.
- 3 Die vormontierte neue Befestigung (Klammer, Dübel, Kreuzschlitzschraube) am Kopf des Ortgangs befestigen.
- 4 Befestigung handfest anziehen.
- 5 Die Ortgangziegel haben an der Unterseite einen speziellen Schlitz. Beim Verlegen den überdeckenden Ortgangziegel fest andrücken, bis die Klammer hörbar in diesem Schlitz einrastet.
- 6 Bei der weiteren Montage der Ortgangziegel verfahren Sie bitte wie vorab beschrieben.

Einbauanleitung für Alu-Grundpfanne mit Einzeltritt/Laufrostpfanne/Schneefangsysteme


Aus nichtrostendem Stahl/Aluminium. Keine Stützlatte erforderlich!
Befestigung an der Traglatte: Aluminiumziegel 2 x in der Lattung verschraubt (mitgelieferte Schraube V2A)

Waagrecht ausrichten von 0° - 60° Dachneigung möglich

Verarbeitung nach DIN 18160-5

Artikel	≤ 45°	> 45°
Laufrostpfanne	jede Ziegelreihe	jede Ziegelreihe
Alu-Grunpf. m. Einzeltritt	jede Ziegelreihe	jede Ziegelreihe

geprüft nach DIN EN 516




Dachlatte 2 x in der Konterlatte befestigt

Gleiches gilt für Alu-Pfannen mit Schneefangstütze oder Rundholzhalterung, wobei der maximale Stützenabstand 90 cm nicht überschreiten soll. Bei erhöhten Anforderungen sollte der Stützenabstand verringert werden (60 cm).

Zu beachten sind bei der Planung von Schneefangsystemen, die notwendigen Berechnungen laut „Merkblatt Einbauteile bei Dachdeckungen (Fachregeln ZVDH)“.

NELSKAMP Unterspannbahn/Unterdeckbahn 450 Z


- Sicherheit durch hohe Zugfestigkeit
- Erfüllt die neuesten Anforderungen der DIN 4426
- Erfüllt die Anforderungen der Fachregeln des ZVDH



Info-Flyer als Download im Internet

Be- und Entlüftung im Steildach

- 1 Traufenzuluftelement
- 2 First-/Gratrolle Necoroll
- 3 Lüfterziegel mit Einbausieb LQ ~ 20 cm²




Die genannten Lüftungsquerschnitte haben sich in der Praxis bewährt und werden lt. Fachregeln für Dachdeckungen empfohlen. (in Anlehnung DIN 4108-3)

- 1) Lüftungsquerschnitt Traufe/Pult: 200 cm²/m
- 2) Lüftungsquerschnitt First/Grat: 0,5 ‰ der gesamten dazugehörigen Dachfläche.

Pultziegel

Pultziegel sind an der Unterkonstruktion zu befestigen (s. Detail Ortgang).

Maßblätter als Download im Internet




Übersicht Lattmaß:


- 90° • Lattmaß von ~ 120 - 410 mm
- 80° = DN 10° • Lattmaß von ~ 120 - 405 mm
- 70° = DN 20° • Lattmaß von ~ 120 - 400 mm
- 60° = DN 30° • Lattmaß von ~ 120 - 395 mm

Hinweis: Unterhalb von 60° (DN 30°) ist eine Fertigung der Pultziegel nicht möglich.

Multi-Sturmkralle



1. Multi-Sturmkralle über den Kopfalz...
2. an der vorgesehenen Vertiefung positionieren...
3. ... und von oben in die Traglattung einschlagen.
4. Den Dachziegel eindecken und andrücken. Fertig!



Und so funktioniert die Multi-Sturmkralle in der Anwendung.

Sturmklammern

Multi-Sturmkralle



Nr. 456/005
30 x 50 ZiAl
Nr. 456/013
40 x 60 ZiAl

Nr. 409/009 V2A



Für farbige und saubere Dächer. Das Nelskamp-Dachstein-Programm.



Finkenberger-Pfanne TOP 2000 S,
LONGLIFE glänzend und CLIMALIFE

Kronen-Pfanne
LONGLIFE matt

S-Pfanne TOP 2000 S,
LONGLIFE glänzend und CLIMALIFE

Sigma-Pfanne TOP 2000 S,
LONGLIFE matt

Planum
LONGLIFE matt



Dachsteine CLIMALIFE

Die ClimaLife-Dachsteine mit Titandioxid in der Oberfläche neutralisieren Schadstoffe aus Heizung, Verkehr und Industrie. Im Zusammenwirken mit Tageslicht werden bis zu 90% der gesundheitsschädlichen Substanzen umgewandelt. Ohne Sonne immer noch bis zu 70%. Titandioxid ist ein Photokatalysator – d.h. er verbraucht sich nicht. Den Rest erledigt der Regen: Er spült die jetzt ungefährlichen Stoffe einfach weg.

Dachsteine LONGLIFE

Glatt – einschließlich Sichtkante: Die feine Oberfläche der LONGLIFE-Dachsteine eröffnet Nelskamp-Dächern eine glänzende Zukunft. Durch die weiterentwickelte Longlife-Technologie ist jetzt auch die Sichtkante porenarm und somit die gesamte Dachfläche dauerhaft geschützt - für ein optisch harmonisches Dach.

LONGLIFE-Dachsteine bleiben lange sauber - stets wie frisch gedeckt. Verschmutzungen, Algen und Moose finden kaum Halt und der Regen wird zu einer Dusche fürs Dach.

Die neue Beschichtung liefert glänzende Ergebnisse – und das in zwei Glanzgraden: Je nach Modell gibt es LONGLIFE-Dachsteine glänzend oder matt.

Dauerhaft sauber. Dauerhaft farbbeständig. Dauerhaft umwelt-resistent. LONGLIFE.

Dachsteine TOP 2000 S

Hochwertige Rohstoffe, modernste Produktionstechniken und bewährte Beschichtungstechnologien mit vielen Standard- und Sonderfarben kennzeichnen TOP 2000 S-Dachsteine.

Dachsteine und Dachziegel von Nelskamp. Die naheliegende Lösung.

Unsere strategisch günstig gelegenen Produktionsorte sind die Garantie dafür, dass unsere Dachbaustoffe immer gut ankommen. Sechs Werke in der Bundesrepublik sind die solide, logistische Grundlage für eine Zusammenarbeit und entlasten außerdem die Umwelt.

Verwaltung und Verkauf

Waldweg 6 · 46514 Schermbeck
Postfach 11 20 · 46510 Schermbeck
Telefon: 0 28 53/91 30-0
Telefax: 0 28 53/37 59
E-Mail: vertrieb@nelskamp.de
Internet: www.nelskamp.de

Wir sind
Partner von:



WWW.AUSSCHREIBEN.DE

Produktion Dachsteine

Werk Gartrop
Gahlener Straße 158
46569 Hünxe-Gartrop
Telefon: 0 28 53/91 30-31/32
Telefax: 0 28 53/45 59

Werk Dieburg
Lagerstraße 30
64807 Dieburg
Telefon: 0 60 71/98 64-0
Telefax: 0 60 71/16 73

Werk Schönerlinde
Schönerlinder Bahnhofstraße 6
16348 Wandlitz
Telefon: 0 30/94 03 91-0
Telefax: 0 30/94 12 20 4

Produktion Dachziegel

Werk Schermbeck
Waldweg 6
46514 Schermbeck
Telefon: 0 28 53/91 30-23/17
Telefax: 0 28 53/26 70

Werk Unsleben
Wechterswinkler Straße 23
97618 Unsleben
Telefon: 0 97 73/9 10 10
Telefax: 0 97 73/7 49

Werk Groß-Ammensleben
Magdeburger Straße 42
39326 Groß-Ammensleben
Telefon: 03 92 02/88-6
Telefax: 03 92 02/88 80 2



Dächer, die's drauf haben

NELSKAMP